

رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار-مدیر فنی

۱. ارتفاع مفید محل‌های رفت و آمد در موتورخانه نباید کمتر از با رواداری می باشد

(a) 1.9 متر و ۵ سانتی متر

(b) ۱,۸ متر و ۱۰ سانتی متر

(c) ۱,۸ متر و ۵ سانتی متر

(d) ۱,۹ متر و ۱۰ سانتی متر

۲. در محیط کار مسئولیت حفظ جان کارگران بیش از همه بر عهده است

(a) کارفرما

(b) مجری

(c) خود کارگر

(d) ناظر

۳. کارگرانی که با دستگاه مته برقی و یا وسایلی کار میکنند که قطعات گردنده دارد از دستکش استفاده کنند

(a) باید

(b) نباید

(c) بسته به نوع دستگاه باید

(d) الزامی ندارد

۴. کار در ارتفاع کار یا فعالیتی است که موقعیت انجام آن در ارتفاع بیش از متر نسبت به سطح مبنا انجام گیرد

(a) ۱ متر

(b) ۲,۲ متر

(c) ۱,۲ متر

(d) ۵ متر

۵. وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی را چه کسی باید تامین کند؟

(a) کارگر

(b) کارفرما

(c) ناظر

(d) مجری

۶. وقتی از تخت‌های زیر پای در روی داربست استفاده می شوند آنها باید قادر به تحمل چند برابر بار مجاز خود باشند؟

(a) ۳ برابر

(b) ۶ برابر

(c) ۴ برابر

(d) ۸ برابر

۷. با بستن کمربند ایمنی شانس نجات یافتن شما از سقوط حدوداً چقدر افزایش می یابد؟

(a) ۱۰٪

(b) ۲۰٪

(c) ۴۰٪

(d) ۵۰٪

۸. اصلی ترین نوع کارابین ها کدامند؟

(a) اتومات و پیچ

(b) مایلون ها و کارابین ها

(c) مایلون ها و کارابین پیچ

(d) کارابین پیچ و D

۹. یومار بوسیله این ابزار برای صعود کاربردی میشود؟

(a) کارابین

(b) پله رکاب

(c) آی دی

(d) موارد الف و ب